

mod. INTESA

ANTA:

Telaio in frassino massiccio sp.23mm con pannello centrale impiallacciato , nei colori frassino mielato o laccato poro aperto spazzolato

ANTA VETRO.

Telaio in frassino massiccio sp.23mm, nei colori frassino mielato o laccato poro aperto spazzolato , vetro satinato
[A richiesta con inglesina](#)

SCOCCA:

Pannelli di particelle di legno con basso contenuto di formaldeide (classe E1) sp. 18 mm ,bordi laminato sp. 0,3 mm.

RIPIANI.

Pannelli di particelle di legno, spessore 18 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. Bordatura perimetrale con laminatino di spessore 0,3 mm.

RIPIANI IN VETRO.

Lastra di vetro temperato spessore 8 mm, con bordi molati, lucidi.

SCHIENA.

Pannello di fibra di legno verniciato, spessore 3 mm.

CASSETTI:

Metabox ,Sponde laterali metallo; fondino in melaminico Grigio, spessore 16 mm; retro in metallo verniciato Grigio. Estrazione totale, tarate per un elevato carico dinamico (30 Kg) con profondità 50cm . Possibilità di regolazione verticale ed orizzontale del frontale cassetto. Invito automatico di chiusura che agisce negli ultimi 4 cm con sistema Blumotion. A richiesta con sponde finitura acciaio.

CESTELLI ESTRAIBILI.

In filo metallico colore Grigio metallizzato

CERNIERE.

In metallo con riporto galvanico di Rame e Nichel. Apertura 110° regolabile in 4 direzioni con innesto rapido a clips, collaudate per oltre 200.000 cicli

GRIGLIE SCOLAPIATTI.

Struttura e griglie in Acciaio inox.

REGGIPENSILI.

Struttura in plastica e gancio regolabile in metallo, con coperchio,regolabile in profondità ed altezza Portata max 65kg

PIEDINI.

In materiale plastico ad alta resistenza con regolazione in altezza H.10-15cm

BASE LAVELLO

Fondo in plastica stampato con spine e profili in alluminio

ZOCCOLO.

in materiale plastico rivestito con carta melaminica.

MENSOLE.

Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito di laminato decorativo bordo frontale postformato.

PIANI DI LAVORO.

-in laminato:I piani di lavoro sono realizzati in truciolare idrorepellente (V100) rivestito con laminato antigraffio Con bordo postformato , o frontalmente con massello di legno
- in agglomerato di marmo o silice ad elevata resistenza;
- in marmo o granito secondo varie tipologie di materiale;

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

La pulizia delle facciate dei mobili va effettuata con panni morbidi e leggermente umidi, evitando di impiegare eccessiva forza. Non utilizzate mai pagliette abrasive e prodotti a base acida come gli anticalcarei o sostanze abrasive.

Limitare ristagni d'acqua che potrebbero causare danni irreparabili

Evitare di aprire la lavastoviglie immediatamente dopo il ciclo di lavaggio

Per il granito usare detersivi leggeri o alcool, per il marmo acqua tiepida e sapone.

Non porre mai a diretto contatto dei piani di lavoro pentole molto calde, ciò può provocare "macchie di calore".

SICUREZZA: non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura.

ELETTRODOMESTICI: fare riferimento scrupolosamente a quanto prescritto dalle case costruttrici nei manuali in dotazione. Le ditte produttrici di elettrodomestici forniscono garanzia e assistenza per i loro prodotti, perciò ogni richiesta di intervento va inoltrata direttamente ad esse come indicato nei suddetti manuali.