

## mod. MIXER

### ANTA:

Anta in laminato stratificato sp.4mm nei color :  
lucido:rosso,ardesia,bianco,panna, legno:rovere grey, rovere  
light,teak.  
Con telaio perimetrale in alluminio brillante 20x45

### ANTA VETRO.

Telaio in alluminio brillante 20x45 con vetro laccato sp.4mm  
bianco latte o tortora a richiesta con vetro lavorato ice  
specchio

### SCOCCA:

Pannelli di particelle di legno con basso contenuto di  
formaldeide (classe E1) e idrofughi sp. 18 mm con Bordo  
frontale PARAPOLVERE in ABS restanti bordi con laminatino  
(sp. 0,3 mm).

### RIPIANI.

Pannelli di particelle di legno, spessore 18 mm, con basso  
contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati,  
con finitura melaminica opaca. Bordatura perimetrale con  
laminatino di spessore 0,3 mm,bordo frontale ABS 1mm  
raggiato antitaglio

### RIPIANI IN VETRO.

Lastra di vetro temperato spessore 5 mm, con bordi molati,  
lucidi.

### SCHIENA.

Pannello di fibra di legno verniciato, spessore 3 mm.

### CASSETTI:

ad Estrazione totale, tarate per un elevato carico dinamico  
(30 Kg) con profondità 50cm . Possibilità di regolazione  
verticale ed orizzontale del frontale cassetto.  
Invito automatico di chiusura che agisce negli ultimi 4 cm  
con sistema Blumotion. A richiesta con sponde finitura  
acciaio.  
Metabox ,Sponde laterali metallo; fondino in melaminico  
Grigio, spessore 16 mm; retro in metallo verniciato Grigio

### CESTELLI ESTRAIBILI.

In filo metallico colore Grigio metallizzato

### CERNIERE.

In metallo con riporto galvanico di Rame e Nichel. Apertura  
110° regolabile in 4 direzioni con innesto rapido a clips,  
collaudate per oltre 200.000 cicli

### GRIGLIE SCOLAPIATTI.

Struttura e griglie in Acciaio inox.

### REGGIPENSILI.

Struttura in plastica e gancio regolabile in metallo, con  
coperchio,regolabile in profondità ed altezza  
Portata max 65kg

### PIEDINI.

In materiale plastico ad alta resistenza con regolazione in  
altezza H.10-15cm

### BASE LAVELLO

Fondo in plastica stampato con spine e profili in alluminio

### ZOCCOLO.

in materiale plastico rivestito con carta melaminica a  
richiestain pvc inox o alluminio vero millerighe.

### MENSOLE.

Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso  
contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito di laminato  
decorativo bordo frontale postformato.

### PIANI DI LAVORO.

-in laminato:I piani di lavoro sono realizzati in truciolare  
idrorepellente (V100) rivestito con laminato antigraffio  
Con bordo postformato ,con profilo frontale in finitura  
alluminio/acciaio, o frontalmente con massello di legno  
- in agglomerato di marmo o silice ad elevata resistenza;  
- in marmo o granito secondo varie tipologie di materiale;

### **ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE**

*La pulizia delle facciate dei mobili va effettuata con  
panni morbidi e leggermente umidi,evitando di  
impiegare eccessiva forza. Non utilizzate mai pagliette  
abrasive e prodotti a base acida come gli anticalcarei o  
sostanze abrasive.*

*Limitare ristagni d'acqua che potrebbero causare danni  
irreparabili*

*Evitare di aprire la lavastoviglie immediatamente dopo  
il ciclo di lavaggio*

*Per il granito usare detersivi leggeri o alcool, per il  
marmo acqua tiepida e sapone.*

*Non porre mai a diretto contatto dei piani di lavoro  
pentole molto calde, ciò può provocare "macchie di  
calore".*

*SICUREZZA: non apportare modifiche al mobile tali da  
compromettere la stabilità della struttura.*

*ELETTRODOMESTICI: fare riferimento  
scrupolosamente a quanto prescritto dalle case  
costruttrici nei manuali in dotazione. Le ditte  
produttrici di elettrodomestici forniscono garanzia e  
assistenza per i loro prodotti, perciò ogni richiesta di  
intervento va inoltrata direttamente ad esse come  
indicato nei suddetti manuali.*