

mod. SMART

ANTA:

Pannello truciolare nobilitato sp. 19 mm nei colori:
bianco,panna,bordeaux,noce,rovere moro

ANTA VETRO.

Telaio in alluminio brillante 20x45 con vetro laccato sp.4mm
bianco latte o tortora a richiesta con vetro lavorato ice
specchio

Telaio in alluminio 20x20 con vetro satinato sp.4mm a
richiesta laccato grigio o rosso

SCOCCA:

Pannelli di particelle di legno con basso contenuto di
formaldeide (classe E1) e idrofughi sp. 18 mm con Bordo
frontale PARAPOLVERE in ABS restanti bordi con laminatino
(sp. 0,3 mm).

RIPIANI.

Pannelli di particelle di legno, spessore 18 mm, con basso
contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati,
con finitura melaminica opaca. Bordatura perimetrale con
laminatino di spessore 0,3 mm,bordo frontale ABS 1mm
raggiato antitaglio

RIPIANI IN VETRO.

Lastra di vetro temperato spessore 5 mm, con bordi molati,
lucidi.

SCHIENA.

Pannello di fibra di legno verniciato, spessore 3 mm.

CASSETTI:

ad Estrazione totale, tarate per un elevato carico dinamico
(30 Kg) con profondità 50cm . Possibilità di regolazione
verticale ed orizzontale del frontale cassetto.

Invito automatico di chiusura che agisce negli ultimi 4 cm
con sistema Blumotion. A richiesta con sponde finitura
acciaio.

Metabox ,Sponde laterali metallo; fondino in melaminico
Grigio, spessore 16 mm; retro in metallo verniciato Grigio

CESTELLI ESTRAIBILI.

In filo metallico colore Grigio metallizzato

CERNIERE.

In metallo con riporto galvanico di Rame e Nichel. Apertura
110° regolabile in 4 direzioni con innesto rapido a clips,
collaudate per oltre 200.000 cicli

GRIGLIE SCOLAPIATTI.

Struttura e griglie in Acciaio inox.

REGGIPENSILI.

Struttura in plastica e gancio regolabile in metallo, con
coperchio,regolabile in profondità ed altezza
Portata max 65kg

PIEDINI.

In materiale plastico ad alta resistenza con regolazione in
altezza H.10-15cm

BASE LAVELLO

Fondo in plastica stampato con spine e profili in alluminio

ZOCCOLO.

in materiale plastico rivestito con carta melaminica a
richiestain pvc inox o alluminio vero millerighe.

MENSOLE.

Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso
contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito di laminato
decorativo bordo frontale postformato.

PIANI DI LAVORO.

-in laminato:I piani di lavoro sono realizzati in truciolare
idrorepellente (V100) rivestito con laminato antigraffio
Con bordo postformato ,con profilo frontale in finitura
alluminio/acciaio, o frontalmente con massello di legno
- in agglomerato di marmo o silice ad elevata resistenza;
- in marmo o granito secondo varie tipologie di materiale;

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

*La pulizia delle facciate dei mobili va effettuata con
panni morbidi e leggermente umidi,evitando di
impiegare eccessiva forza. Non utilizzate mai pagliette
abrasive e prodotti a base acida come gli anticalcarei o
sostanze abrasive.*

*Limitare ristagni d'acqua che potrebbero causare danni
irreparabili*

*Evitare di aprire la lavastoviglie immediatamente dopo
il ciclo di lavaggio*

*Per il granito usare detersivi leggeri o alcool, per il
marmo acqua tiepida e sapone.*

*Non porre mai a diretto contatto dei piani di lavoro
pentole molto calde, ciò può provocare "macchie di
calore".*

*SICUREZZA: non apportare modifiche al mobile tali da
compromettere la stabilità della struttura.*

*ELETTRODOMESTICI: fare riferimento
scrupolosamente a quanto prescritto dalle case
costruttrici nei manuali in dotazione. Le ditte
produttrici di elettrodomestici forniscono garanzia e
assistenza per i loro prodotti, perciò ogni richiesta di
intervento va inoltrata direttamente ad esse come
indicato nei suddetti manuali.*